

Пластиковые датчики-реле уровня

- Модель NKP-R



- Давление: макс. 10 бар
- Температура: макс. 100 °C
- Соединение: G 1/2, 1/2 NPT, M 16
- Материал: полипропилен или ПВДФ

Описание

Пластиковые датчик-реле уровня NKP-R спроектированы для экономичного контроля жидкостей в емкостях. Множество промышленных применений может быть осуществлено с помощью двух различных пластиковых версий, каждая с тремя различными креплениями. Датчик-реле отличается простотой в эксплуатации, небольшим размером, он снабжен язычковыми контактами с высокой коммутационной способностью. Датчик-реле крепится на стенке емкости. Навешенный пластиковый поплавок с магнитом плавает вверх и вниз исходя из уровня жидкости. Герметичный язычковый контакт управляется магнитом. Функция переключения (норм. откр. контакт / норм. закр. контакт) определяется установочным положением. Функция переключения меняет направление путем простого поворота выключателя на 180°.



Пластиковые датчики-реле уровня • Модель НКР-К

Технические характеристики

Корпус переключателя	НКР-К-14.., -24.., -64..: полипропилен НКР-К-15.., -25.., -65..: ПВХДФ
Присоединения	НКР-К-1...: G 1/2 НКР-К-2...: 1/2 NPT НКР-К-6: M16
Поплавков	НКР-К-14.., -24.., -64..: полипропилен НКР-К-15.., -25.., -65..: ПВХДФ
Уплотнитель	НКР-К-6401: БНК НКР-К-6501: ФПМ опция: ЭПДМ
Контргайка.....	НКР-К-6...: полипропилен
Макс. температура	НКР-К-14.., НКР-К-24.., НКР-К-64...: 80 °C НКР-К-15.., НКР-К-25.., НКР-К-65...: 100 °C
Макс. давление	10 бар
Установочное положение	горизонтальное ($\pm 30^\circ$ от горизонтальной плоскости)
Компоненты контакта	норм. откр. контакт / норм. закр. контакт (в зависимости от установки)
Электр. соединение	витой кабель AWG20, 2-жила, ПВХ, 1 м (PUR-кабель и силиконовый кабель на заказ)
Мощность переключателя	макс. 230 В пост. / пер.тока макс. 40 ВА, макс. 2 А
Сопротивление контакта	макс. 80 мΩ
Мин. электрическая прочность	400 В пост. ток / 1 с
Плотность измеряемой среды..	НКР-К-14.., -24.., -64...:>0.6 кг/дм ³ НКР-К-15.., -25.., -65...:>0.95 кг/дм ³
Степень защиты.....	IP 68

Сфера применения

- Автомоечные установки
- Машины-очистители
- Пластиковые емкости

Код заказа (Образец: НКР-К-14011-К)

Модель	Соединение	Материал корпуса	Кабель	Адаптир. к эксл. в РФ
НКР-К	1 = G/2 2 = 1/2 NPT 6 = M 16	401=Полипропилен 501=ПВХДФ	1 = 1 м ПВХ-кабель	R
			1.6 = 1.6 м ПВХ кабель	
			3 = 3 м ПВХ кабель	
			Y = спец. длина*	

*Пожалуйста, укажите необходимую длину.

Габариты

