

Магнитострикционные уровнемеры для жидкостей • Модель NMT-R



- Диапазон измерения: от 300 до 4000 мм
- Точность: ± 1 мм
- Давление: макс. PN 10
- Температура: $-20^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$
- Присоединения:
внешняя резьба G2, стандарт 2 NPT
- Материал: нерж. сталь
- Вывод аналогового сигнала: 4 - 20 мА
- Высокая износостойкость
- Нечувствительны к толчкам и вибрациям


Описание

Благодаря особому дизайну и используемым материалам датчики с гидростатической диафрагмой NPF-R фирмы KOBOLD могут успешно применяться в жестких условиях химической и петрохимической промышленности. Данные приборы используются для измерения сред с низкой вязкостью и липкостью в негерметизированных емкостях. Необходимо учитывать вес среды. Неподвижная круглая диафрагма нечувствительна к вибрациям. Датчики давления с диафрагмой характеризуются довольно высокой чувствительностью. Корпус из нержавеющей стали делает прибор устойчивым к агрессивным условиям окружающей среды.

Области применения

- Химическая промышленность
- Нефтехимическая промышленность
- Машиностроение
- Приборостроение

Электрическое присоединение



Описание	Модель	Присоединение	Адаптир. к эксл. в РФ
Измерительная трубка датчика. Нерж. сталь. Плотность 1.0 кг/дм ³	NMT-R-1201	R50 = G 2 N50 = 2 NPT	R
Измер. трубка датчика Нерж.сталь, плотность 0.7 кг/дм ³	NMT-R-1208		

Принцип работы

Габариты

